

# Varmluftsggregater



## Master B 685E m/skorstein

- Store master 230v, 1-fas dieselfyrte varmluftsggregater med varmeveksler
- Ren, indirekte oppvarmet luft ledes ut gjennom 4 uttak, mens røykgassen ledes ut gjennom skorstein.
- Brennkammer i rustfritt stål
- BV685e er utrustet med standard Riello oljebrenner med elektronisk flammekontroll og fotocelle, oljeforvarmer, bryter for kun ventilasjon, 2 store hjul, samt løftekroker i hvert hjørne på topp for enkelt transport.
- Høy luftgjennomgang gjør det mulig å kanalisere varmluften
- Bruk av standard komponenter forenkler vedlikeholdet
- Tilkopling av romtermostat direkte til uttak i bryterpanelet ekstra.
- Diameter varmluftuttak 4x300 mm - diameter røykgassuttak 200 mm
- Typiske bruksområder: På nybygg, i lagerrom, i verksteder, skipsverft og overalt hvor man trenger mye Varme

Produktnavn	Brenselstoff	Brensel- forbruk	Varme- effekt	Vekt	Lxbxh	Luft- mengde	Strøm- forbruk
MASTER BV465 E	Diesel	11,3 Kg/t	134 kW	195 kg	178x83 x121cm	8000m3/t	7,3 Amp

## Master BV465E

### Levert med følgende utstyr:

Oljespyd

5m tilførselslange  
røykrør m/bend og regnhatt

### Anbefalt ekstrautstyr:

Ventilasjonslange Ø300 7,5m  
armert m/bag svart/gul

Ventilasjonsløse plast klar 150my  
Ø300 x 125m



**GUNSTIG LEASING!** Vi tilbyr leasing i samarbeid med markedets beste finansieringsselskap!

**WPTAAMODT AS**  
- Special equipment for blastcleaning, dedusting and coating

Kontakt info: Tlf: +47 90 71 20 01 Mail: [geir@wpta.no](mailto:geir@wpta.no)